

SLICR®

classic • comfort • capacity • line



FOODLOGISTIK SLICR®



Le **SLICR®** - de Foodlogistik - conçu en fonction de vos besoins particuliers... les côtelettes, le cou de porc, l'escalope, olive de bœuf, le Roastbeef, la poitrine de porc, le porc fumé, les poissons, le fromage et les saucisses

فود لوجستيك سليكر

SLICR® - من فود لوجستيك - تم تفصيله لحاجاتكم الخاصة... قطع لحم العجل، لحم عنق الخنزير، اسكلوب لحم العجل، زيتون العجل، لحم مشوي، لحم بطن الخنزير، لحم خنزير مدخن، السمك، الجبن والتفانق

Température de traitement jusqu'à - 4°C

درجة حرارة المعالجة حتى - 4°C

La surface en métal structurée classique prend soin du transport optimal de la viande

سطح معدني مهيكلي كلاسيكي يهتم بنقل أمثل للحم



Si les produits sont frais, refroidis ou congelés tempérés- le **SLICR®** coupe les produits sans os et avec os **en tranches égales – la portion précise est garantie**

إن كانت المنتجات طرية، أو باردة أو مجمدة مخففة - يقطع **SLICR®** - المنتجات منزوعة العظم وبالعظم و حتى إلى شرائح - التحصيص الدقيق مضمون

La **coupe en tranches** assure des surfaces de coupe lisses et propres et des côtelettes coupées presque feuilletées

يضمن قطع السحب لسكين قطع الشريحة سطوح قطع سهلة ونظيفة

Des dépenses de désinfection marginales pour les meilleures conditions hygiéniques - le **SLICR®** - à nettoyer en douceur en effectuant peu d'actions

تكاليف التعقيم هامشية لأفضل شروط صحية -

SLICR® - يتم تنظيفها بنعومة عن طريق خطوات بسيطة فقط



Bande transporteuse au choix continu pour de gros volumes de coupe avec une double lame ou la coupe intermittente à lame simple réalisant des tranches précises

وضع الحركة حسب الاختيار مستمر لعملية قطع بحجم عالي مع نصل مزدوج أو عملية قطع متقطعة مع نصل وحيد ينجز شرائح دقيقة

Couvertures en PET solide ou en acier inoxydable (sur demande)

أغطية من مادة PET الصلبة أو من صلب مقاوم للصدأ (حسب الطلب)

Evidement tous les **SLICR®** se conforment aux dernières règles européennes d'hygiène et aux réglementations de sécurité

بالطبع كل منتجات **SLICR®** - تتوافق مع قواعد الصحة الوقائية ولوائح السلامة

Le **SLICR®** - de Foodlogistik - pour les boucheries, les traiteurs, les supermarchés, les hypermarchés, les usines industrielles et les usines de haute performance

SLICR® - من فود لوجستيك - لمتاجر الجزارة، للممون، للأسواق التجارية الكبرى، للأسواق التجارية الكبرى جداً، للمعامل الصناعية والمصانع ذات الأداء العالي



- **l'écoulement continu de la production** élimine les coûts de sous activité - aucune perte de temps par la rétraction de la pince ou de l'ouverture manuelle du clapet
- **grand débit par heure** jusqu'à 4 tonnes
- **vitesse de coupe incomparable** - jusqu'à 600 tranches par minute en opération à simple lame
- **manipulation parfaite** - remplissage entièrement automatique pendant le processus de la coupe
- **programmation de sections de la coupe** au moyen du grand affichage en couleur
- **adaptation optimale** de la vitesse de la lame au produit - réglage individuel de 60 - 500/600 tranches par minute
- **la fonction de coupe simple à grande vitesse** permet de choisir des tranches pour un traitement ultérieur
- **haute exactitude de coupe et qualité** - épaisseur de tranches de 0.5 mm illimité
- **solution propre** - hygiène exemplaire et nettoyage facile
- **la détection du produit** par l'intermédiaire du capteur optique permet **le démarrage automatique et le contrôle** de recherche
- **système automatique de la pince** pour le produit optimal fixant pendant le processus de coupe (ligne de SlicR 28)

- **دفع إنتاج متواصل** يلغي تكاليف السعة المهدورة - لا ضياع للوقت بانكماش المقبض أو فتح الرفراف اليدوي
- **صبيب كبير جدا في الساعة** يصل حتى 4 أطنان
- **سرعة قطع لا مثيل لها** - حتى 600 شريحة في الدقيقة في عملية نصل أحادي
- **معالجة مثلى** - تحميل آلي كلياً أثناء عملية القطع
- **برمجة مقاطع القطع** عن طريق عرض كبير بالألوان
- **تكييف أمثل لسرعة النصل مع المنتج** - قابلية فردية للتعديل من 60 - 500/600 شريحة في الدقيقة
- **وظيفة قطع وحيدة بسرعة عالية** تسمح بعزل الشرائح لمعالجات إضافية
- **دقة وجودة قطع عالية** - سماكة الشريحة من 0.5 مم إلى ما لا نهاية
- **حل نظيف** - نظافة صحية نموذجية وتنظيف سهل
- **كشف المنتج** عن طريق مجس بصري يسمح بضبط البدء الآلي والبحث.
- **نظام مقبض آلي لتثبيت أمثل للمنتج** أثناء عملية القطع (خط سليكرا 28)



DONNÉES TECHNIQUES

معطيات تقنيّة

puissance connectée
section transversale du produit max. (wxh)
longueur du produit max.
largeur x longueur x hauteur
poids
taux de coupe en tranche
système automatique de pince

القوة المستخدمة kW كيلوات
أقصى مقطع عرضي للمنتج (عرض x ارتفاع) mm مم
أقصى طول للمنتج mm مم
طول x عرض x ارتفاع mm مم
الوزن kg كغ
شرائح معدل القطع في الدقيقة. par mn. الدقيقة.

line 25

8,5
250 x 180
∞
3600 x 1100 x 1680
720
60-500

line 36

8,5
360 x 180
∞
3600 x 1225 x 1680
900
60-500

line 28

10
280 x 180
∞
3710 x 1077 x 1715
850
60-600
x

classic



- **coupe d'un grand volume** jusqu'à - 400 tranches par minute
- **contrôle précis d'épaisseur de tranche** - infiniment réglable de 1 à 32 mm
- **opération facile à utiliser** au moyen de simples touches de contrôle
- signal visuel d'échec pour la détection simple **des erreurs**
- **limiteur de retour automatique** d'économie de temps
- **décharge du produit** des tranches au moyen du tapis (optionnel)
- **mode d'opération** au choix continu pour la coupe de volumes élevés à double lame ou la coupe intermittente à lame simple réalisant des tranches précises
- **pince réglable** - maintient tous les produits fermes en position pour **une meilleure qualité de coupe en tranches**
- machine mobile sur les roues

- **قطع بحجم كبير** - حتى ٤٠٠ شريحة في الدقيقة
- **تحكم دقيق في سماكة الشريحة** - قابل للتعديل بدون حد من ١ إلى ٣٢ مم
- **تشغيل سهل** عن طريق مفتاح تحكم وحيد
- **إشارة بصرية لكشف الخطأ البسيط**
- **محدد للرجوع آلي لتوفير الوقت**
- **تفريغ المنتج للشرائح** عن طريق حزام ناقل (اختياري)
- **وضع العملية حسب الاختيار** مستمر لقطع أحجام عالية مع نصل مزدوج أو قطع متقطع مع نصل فريد ينجز شرائح دقيقة
- **مقبض قابل للتعديل** - يحافظ على كل المنتجات متينة في الموضع من أجل أفضل جودة قطع إلى شرائح آلة متنقلة على لفائف



DONNÉES TECHNIQUES

معطيات تقنيّة

puissance connectée	القوة المستخدمة	kW	كيلووات
dimension de la chambre	حجم الغرفة	mm	مم
longueur de la coupe	طول القطع	mm	مم
largeur x longueur x hauteur	طول X عرض X ارتفاع	mm	مم
poids	الوزن	kg	كغ
taux de coupe	معدل القطع	tranches	شرائح
lame unique/double	نصل وحيد/ مزدوج	par mn.	في الدقيقة

classic 21	classic 21+	classic 25	classic 25+	classic 36
2,7	2,7	3,5	3,5	4,5
210x230x750	210x230x1050	250x240x700	250x240x1100	360x220x700
1-32	1-32	1-32	1-32	1-32
1860 (3010*)x	2410 (3310*)x	1920 (3050*)x	2570 (3450*)x	1960 (2550*)x
800x1340	800x1340	925x1385	925x1385	1250x1460
240	260	320	360	400
200/400	200/400	200/400	200/400	200

- **versatilité illimitée** - l'épaisseur de tranche peut être choisie infiniment variable de 1 mm à la longueur de la chambre, pour une variété élevée des produits coupés
- **économie de temps et exactitude** de coupe par le système de capteur optique intégré
- **rendement optimal du produit par distribution automatique du morceau restant** - réduit les restes au minimum
 - **démarrage immédiat du procédé du découpage** pour des tranches de qualité dès le début, grâce au contrôle de démarrage et contrôle **intégré**
- **Manipulation optimisée de l'utilisateur :**
 - **grand affichage tactile** pour l'installation facile du programme et présentation complète de tous les données de coupe
- **programmation de la section de la coupe** – diviser en sections permet la meilleure utilisation du produit et peu de gaspillage, puisque différentes épaisseurs de coupe en tranches peuvent être programmées pour un cycle de coupe
 - le placement des tranches soit **séparées, individuellement ou en groupes** par un contrôle automatique du tapis et de la vitesse de la pince
 - le nombre de tranches et la distance **entre les groupes** sont réglables

- **تعدّد استعمال غير محدود** – يمكن اختيار سماكة الشريحة بشكل متغير بشكل مطلق من ١ مم إلى طول الغرفة، لتنوع عالي من منتجات القطع
- **توفير الوقت ودقة القطع** من خلال نظام المجس البصري المدمج
- **مردودية أمثل للمنتج نظرا للتوزيع آلي للشريحة المتبقية** – يقلل البقايا إلى الحد الأدنى
- **بداية فورية لعملية القطع** لشرائح ذات جودة عالية من البداية، بفضل مراقبة البداية المتكاملة والبحث
- **معالجة مثلى للمستخدم:**
 - **شاشة كبيرة باللمس** لأسهل ضبط للبرنامج وعرض عام كامل حول كل معطيات عملية القطع
- **برمجة مقطع القطع** – التقسيم إلى مقاطع يسمح بأفضل استخدام للمنتج وهدر منخفض، بما أنه يمكن برمجة سماكة مختلف القطع وفق سماكة الشرائح لدورة قطع واحدة
- **وضع الشرائح إما منفصلة، أو منفردة أو في مجموعة** بتحكم آلي في الحزام الناقل وسرعة المقبض
- **عدد الشرائح والمسافة بين المجموعات** قابلة للتعديل



DONNÉES TECHNIQUES

معطيات تقنية

			comfort 21	comfort 21+	comfort 25	comfort 25+	comfort 36
puissance connectée	القوة المستخدمة	kW	2,7	2,7	3,5	3,5	4,5
dimension de la chambre	حجم الغرفة	mm	210x230x750	210x230x1050	250x240x700	250x240x1100	360x220x700
longueur de la coupe	طول القطع	mm	1-700	1-1000	1-700	1-1000	1-700
largeur x longueur x hauteur	طول X عرض X ارتفاع	mm	1860 (3010*)x 800x1340	2410 (3310*)x 800x1340	1920 (3050*)x 925x1385	2570 (3450*)x 925x1385	1960 (2550*)x 1250x1460
poids	الوزن	kg	240	260	320	360	400
taux de coupe	معدل القطع	tranches	200/400	200/400	200/400	200/400	200
lame unique/double	نصل وحيد / مزدوج	par mn.					

- le Découpeur de portion puissant pour l'**usage industriel** avec **des volumes énormes** allant jusqu'à 600 tranches par minute
- **opération confortable** au moyen d'un **grand affichage tactile**
 - **programmation de la section de la coupe** avec jusqu'à 100 programmes pour la coupe intermittente ou en continu
 - décharge du produit **séparée, unique ou en groupes** - pour un éventail des applications de coupe
 - **distribution de la tranche restante** aussi bien que le **démarrage automatique et le contrôle de recherche** grâce au system de capteur optique
- **vitesse du couteau variable** - qualité parfaite de coupe par l'adaptation flexible de la vitesse du couteau au produit de coupe
- **exactitude élevée de la coupe** en tranches très fine de 0.5 mm d'épaisseur jusqu'à la longueur de chambre
- **l'ouverture automatique de clapet et pince pneumatique** pour l'éjection de la pièce résiduelle en option disponible

- وقاطع الأجزاء القوي للاستعمال الصناعي مع أحجام هائلة تصل حتى ٦٠٠ شريحة في الدقيقة
- تشغيل مريح عن طريق عرض لمسي كبير
- برمجة مقطع عملية القطع حتى ١٠٠ برنامج لعملية قطع متقطعة أو مستمرة
- تفرغ المنتج منفصل، أو منفرد أو في مجموعة - لقائمة كبيرة من تطبيقات عملية القطع
- توزيع الشريحة المتبقية ومراقبة البدء الآلي والبحث بفضل نظام المجس البصري
- سرعة سكين متغيرة - جودة قطع مثلى من خلال تكييف مرن لسرعة السكين مع منتج القطع
- دقة قطع عالية في شرائح قطع من سماكة ٠,٥ مم حتى طول الغرفة
- فتاح رفراف آلي ومقبض هوائي ل قذف القطعة المتبقية متاح حسب الاختيار



DONNÉES TECHNIQUES

معطيات تقنية

	القوة المستخدمة	KW	كيلوات
puissance connectée	القوة المستخدمة	KW	كيلوات
dimension de la chambre	حجم الغرفة	mm	مم
longueur de la coupe	طول القطع	mm	مم
largeur x longueur x hauteur	طول X عرض X ارتفاع	mm	مم
poids	الوزن	KG	كغ
taux de coupe	معدل القطع	tranches	شرائح
lame unique/double	نصل وحيد / مزدوج	par mn.	في الدقيقة

capacity 25

5,8
250x240x700
1-700
1960 (3065*)x
925x1420
350
300/600

capacity 25+

5,8
250x240x1100
1-1000
2570 (3465*)x
925x1420
400
300/600

capacity 36

7,2
360x220x700
1-700
1960 (2550*)x
1250x1460
420
300